

# RT373 系列

物理按键门禁一体机



## 产品介绍

RT373 系列门禁一体机是我司全新研发的，采用全金属物理按键面板及 IP67 防水等级设计，操作简单，且面板不易损坏，易于清洁，不易刮擦和磨损。支持众多常规非接触式 ID 卡/IC 卡，采用灵巧的键盘面板操作，内置高档微处理器，抗金属干扰能力强，安全性高，可为 5000 个用户提供强大的安全保障。具有夜光键盘、独立密码、韦根输出、输出短路保护、门磁报警、防拆报警、开关按钮、门铃接口、安全级别设置等强大功能，使用便捷，可广泛应用于门禁控制、考勤管理、安防报警、车场管理、楼宇自控、电梯控制等领域。

## 产品型号

型号	说明
RT373E	ID 门禁一体机，支持 EM4100、EM4102、EM4200 卡；读取 ID 厚卡、ID 薄卡、ID 钥匙扣卡。
RT373M-B	IC 门禁一体机 1.支持 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV1/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X, MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx; 2. 支持中国二代身份证物理卡号；

## 产品特性

- ◇ 支持韦根输出，支持 5000 个用户；
- ◇ 支持卡开门、密码开门、卡加密码开门三种开门方式；
- ◇ 超低功耗、夜光键盘、独立密码设计，性价比高；
- ◇ 可以进行管理卡、增加卡、删除卡操作，具有用户 copy 功能、PC 电脑管理用户功能。

## 产品参数

参数	说明
支持卡片	IC、ID 卡
工作频率	13.56MHz 或 125kHz
工作电压	DC 12V (±5%)
工作电流	不超过 200mA
静态电流	不超过 150mA
读卡距离	3-5cm (与卡片和工作环境有关)
工作温度	-10°C~+50°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	20% ~ 80%
输出短路保护时间	不超过 100μs
开门时间	0-99s (可调)
存储容量	5000 个用户
产品尺寸	160*50*22.3mm(误差±0.2)
接线定义	红：DC 12V、浅蓝：SEN(门磁)/LED、橙：AL (报警)、黑：GND、灰：BUT(出门开关)/BEEP、紫：BELL+(门铃)、棕：BELL-(门铃)、浅绿：AUX+、黄：NC (常闭)、粉：COM (公共)、绿：WD0/RXD (通过 5,6 拨码切换)、白：WD1/TXD (通过 5,6 拨码切换)、蓝：NO (常开)

**全国咨询热线：0755-29062099-8018**

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：[www.zkradio.com](http://www.zkradio.com)

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网