

RT361 系列

机械按键门禁一体机



产品介绍

RT361 系列门禁一体机是我司自主研发的机械按键门禁一体机，采用塑料外壳，数字按键面板，美观轻便。内置高档微处理器，抗干扰能力强，安全性和可靠性极高。

支持通过使用管理卡、增加卡、删除卡进入快捷操作方式，简单易学，方便用户快速设置门禁一体机。

采用非接触式感应卡和密码进行出入管制，可自由设置卡开门、密码开门、卡加密码开门三种开门方式，支持常规非接触式 ID 卡或 IC 卡等卡片。具有添加用户、删除单个用户、删除全部用户等功能，使用非常方便，可广泛应用于门禁控制、考勤管理、安防报警、车场管理、楼宇自控、电梯控制等领域。

产品型号

类型	型号	说明
RT361 白色外壳	RT361E-W	ID 门禁一体机，支持 EM4100、EM4102、EM4200 卡；读取 ID 厚卡、ID 薄卡、ID 钥匙扣卡。
	RT361M-A-W	IC 门禁一体机，支持 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV1/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X, MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx；
RT361 灰色外壳	RT361E-BG	ID 门禁一体机，支持 EM4100、EM4102、EM4200 卡；读取 ID 厚卡、ID 薄卡、ID 钥匙扣卡。
	RT361M-A-BG	IC 门禁一体机，支持 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV1/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X, MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx；

产品特性

- ◇ 支持韦根输出、超低功耗；
- ◇ 读支持存储 1000 个用户容量；
- ◇ 支持卡开门、密码开门、卡加密码开门三种方式；
- ◇ 支持门禁一体机模式；

产品参数

参数	说明
支持卡片	IC、ID 卡
工作频率	13.56MHz 或 125kHz
工作电压	DC 12V (±5%)
工作电流	不超过 200mA
静态电流	不超过 150mA
读卡距离	0-3cm (与卡片和工作环境有关)
工作温度	-10°C~+50°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	20% ~ 80%
输出短路 保护时间	不超过 100μs
开门时间	0-99s (可调)
存储容量	1000 个用户
接线定义	红(12V)、黑(GND)、蓝 (常闭 NC)、橙(公共端 COM)、灰 (常开 NO)、紫 (门磁)、黄(出门开关)、绿(门铃 BELL+)、白(门铃 BELL-)
产品尺寸	103.5*86*19mm(误差±0.3)

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归广东中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网