

# R401 系列

二维码门禁读卡器



## 产品介绍

R401 系列是我司研制的新一代智能门禁读卡器，外观高端大气，扫描速度快，识别率高，兼容性强、可接任意支持韦根输入的门禁控制器。

该系列适应各种应用场景，同时支持识别 RFID 射频卡及二维码，可应用在社区管理、访客管理、酒店管理、无人超市等领域。

## 产品型号

型号	说明
R401-B-S	支持二维码、条码、读卡、支持身份证物理卡号
R401-S-S	支持二维码、条码、读卡、支持身份证物理卡号和身份证信息
R401-B-S-N	支持二维码、条码、读卡、支持身份证物理卡号 支持 TCP/IP 网络功能

## 接线定义

DC(+12V)	GND	485A	485B	WG0	WG1	NO	COM	NC	Config
电源正极	接地	RS485 接口		韦根接口		常开	公共	常闭	配置接口

## 产品特性

- ◇ 全新的二维码门禁技术开发;
- ◇ 读卡器自带读卡天线, 工作频率为 13.56MHz;
- ◇ 支持 MF、CPU、NFC(模拟卡)、Desfire EV1、中国居民身份证及二维码;
- ◇ 支持韦根、RS485、USB、TCP 网络输出方式;

## 产品参数

参数	说明
支持卡片	Ultralight、MF1 (S50,S70)、Desfire EV1、NTag、NFC (模拟卡)、CPU、身份证 (UID) 及其他 ISO/IEC 14443A 卡片、15693 协议卡片、电子二维码、纸质二维码
通讯接口	韦根、RS485、USB
工作电压	DC 12V ( $\pm 5\%$ )
工作电流	260mA
工作温度	-10°C~+50°C
存储温度	-20°C~+80°C
相对湿度	20% ~ 80%
可读条码	QR、UPC-A/E0/E1、Data Matrix、Matrix2 of 5、PDF417、Code 11/39/93128、Codabar、Interleaved 2 of 5 等
识别角度	旋转 360°, 倾角 $\pm 45^\circ$
识别距离	IC 卡距离大于 5cm, 身份证距离大于 4cm, 二维码读卡距离 5-18cm (有效距离与使用的 IC 卡、扫描角度及环境光照 强度有关)
扫描角度	34° (水平), 26° (垂直)
分辨率	648 (水平) $\times$ 488 (垂直)
识别速度	80ms (平均)
USB 电源线	一头 USB, 一头 Mini USB 接口, L=1500mm $\pm$ 0.3mm
产品尺寸	86*86*50mm(误差 $\pm$ 0.3)

## 全国咨询热线: 0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录中控瑞迪优官方网站: [www.zkradio.com](http://www.zkradio.com)

注: 以上图片及内容仅供参考, 由于产品不断更新, 广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议, 如有有改动, 恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网