

非标卡



产品介绍

非标卡通俗的说形状上非规则的都可以称作非标卡。把诸如长方形的，正方形的，三角的，椭圆圆形等几何形卡称为“非标准卡。”把动物形状、娃娃形状的特别形状卡称为“准异形卡”，非标卡由 ABS 外壳或 PCV 等等材料封装芯片，线圈并填充环氧树脂，通过超声波焊接组合的，具有各种造型的异形卡，可选择 EM，MF、Temic、ATMEL、ST、TK 系列芯片。普遍应用于各种会展、广场、大型会议、服装、餐饮菜牌等行业。

产品特性

- ◇ 外观精致小巧，携带方便；
- ◇ 抗干扰能力强、防水、防腐蚀；
- ◇ 识别稳定性穿透力强。

产品参数

| 参数 | 说明 |
|--------|--|
| 工作频率 | 125KHz、13.56MHz、860-960MHz |
| 国际标准 | ISO14443A、ISO15693、ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 |
| 尺寸 | 圆形、方形、不规则形状或定制 |
| 封装材料 | PVC、PET |
| 表面工艺 | 印刷、丝印、打码、烫印、写数据、打孔、滴胶等 |
| 集成芯片 | EM4200、MIFARE S50/S70、Ultralight EV1/Ultralight C、NTAG213/216、I CODE SLIX、FM1108、Desfire41/81、Alien H3、impinjM4D/M4E/M4QT/M5 |
| 存储容量 | 与集成芯片有关 |
| 工作模式 | 可读写 |
| 数据存储时间 | 10年 |
| 可擦写次数 | 10万次 |
| 读写距离 | (读距与工作环境和读写器有关) |
| 工作温度 | (-20°C~+55°C) |
| 贮存温度 | (-35°C~+70°C) |
| 应用范围 | 普遍应用于各种会展、广场、大型会议、服装、餐饮菜牌等行业。 |

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归广东中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网