

# ZVI-28ASW

单门防水磁力锁



## 产品介绍

磁力锁（或称电磁锁）的设计和电磁铁一样，是利用电磁的原理，当电流通过硅钢片时，磁力锁会产生强大的吸力紧紧吸住铁板；只要非常小的电流就会让磁力锁产生很大的磁力，从而能有效地控制门的开关。威安士磁力锁采用国际领先的生产和封装工艺，不仅让磁力锁表面抗氧化能力达到国际领先水平，还使磁力锁的拉力远高于同类产品达 20%以上。我们的产品已远销到全球六十个国家或地区，且广泛应用于机场、地铁、银行、监狱、智能大厦、智能小区等重要场所，为全球用户提供方便、快捷、智能化的出入口管理锁具，受到了用户的广泛好评和青睐。

## 产品型号

型号	说明
ZVI-28ASW	锁体尺寸：长 210x 宽 42x 厚 28.5(mm) 吸板尺寸：长 185x 宽 38x 厚 12(mm)

## 产品特性

- 1、280KG±10% 静态直线拉力；
- 2、可自行设定 12VDC±10% 或 24VDC±10%；
- 3、内置反向电流保护装置（MOV）；
- 4、防残磁设计，防磨损材料制造；
- 5、不锈钢外壳材料；
- 6、双重锁体绝缘处理；
- 7、完全电磁吸力工作，不存在机械故障；
- 8、产品通过中国 MA 及国际 CE/ROHS 等认证。

## 产品参数

参数	说明
锁体尺寸	长 210x 宽 42x 厚 28.5(mm)
吸板尺寸	长 185x 宽 38x 厚 12(mm)
工作电压	DC12V±10%/DC24V±10%
工作电流	460mA±5%/230mA±5%
信号输出	门状态信号输出
延时开门	无
安全类型	断电开门
适用门型	木门\玻璃门\金属门\防火门等

**全国咨询热线：0755-29062099-8018**

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：[www.zkradio.com](http://www.zkradio.com)

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有改动，恕不另行通知。版权归广东中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网