

# ZT-28B

双门磁力锁



## 产品介绍

ZT-28B 双门磁力锁，采用国际领先的生产和封装工艺，不仅使磁力锁的拉力高于同类产品 20%以上，同时磁力锁表面抗氧化能力达到国际领先水平，产品现已销售到了全球八十多个国家和地区，广泛应用于机场、地铁、银行、监狱、智能大厦、智能小区等重要场所，为全球用户提供方便、快捷、智能化的出入口管理锁具，受到了用户的广泛好评和青睐。

## 产品型号

型号	说明
ZT-28B	锁体尺寸：长 500x 宽 47x 厚 26(mm)/ 吸板尺寸：长 180x 宽 38x 厚 11(mm)

## 产品特性

- 1、高强度铝金材质，超强吸附力；
- 2、内六角螺丝设计，安全防盗；
- 3、信号侦测功能，反馈常开常闭信号；
- 4、延时调节开关。

## 产品参数

参数	说明
锁体尺寸	长 500x 宽 47x 厚 26(mm)
吸板尺寸	长 180x 宽 38x 厚 11(mm)
最大拉力	280kg(600Lbs)*2 直线拉
信号输出	无
输入电压	DC12V 或 DC24V
工作电流	12V/480mA*2 24V/240mA*2
适用门型	木门、玻璃门、金属门、防火门等
延时关门	无
安全类型	断电开门
产品重量	4KG

**全国咨询热线：0755-29062099-8018**

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：[www.zkradio.com](http://www.zkradio.com)

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有改动，恕不另行通知。版权归广东中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网