

C3 系列

门禁控制器



C3-100



C3-200

产品介绍

C3-100 单门/C3-200 双门控制器，采用 32 位 400MHZ 高速 CPU，配合 32Mbits RAM，256Mbits Flash，嵌入式 Linux 操作系统。采用以太网加 RS485 工业总线双通讯技术，连接后台管理系统。通过控制器将读卡器和输入设备、输出设备连接，组成一个完整的控制系统，实现高安全级门禁控制、出入口智能化管理。

产品型号

型号	说明
C3-100	单门控制器，TCP/IP、RS485 通讯方式，单个门进出门刷卡，出门按钮
C3-200	双门控制器，TCP/IP、RS485 通讯方式，两个门进出门刷卡，出门按钮

产品特性

- 1、支持 TCP/IP、RS485 工业总线双重通讯技术，保证通讯的可靠性；
- 2、控制器内置硬件看门狗，杜绝死机
- 3、控制器电源输入具有过流、过压、反压保护
- 4、提供给读卡器的电源具有过流保护
- 5、所有输入/输出端口/通信端口具有瞬间过压保护
- 6、支持多种 Wiegand 卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片
- 7、具有反潜、互锁、联动、多卡开门及远程开关门等功能；
- 8、强大的联动功能：支持硬件触发及事件触发，如门状态、卡状态、输入输出点和卡号的组合联动；
- 9、多人多组刷卡：支持人员组内多卡开门设置（A 组任意两人组合开门）和跨组多卡开门设置（A 组 1 人+B 组 1 人组合开门）；
- 10、首卡常开功能：在设置的时间段内，第一张刷卡后保持门常开；
- 11、防尾随：支持 APB（防尾随）功能，支持双向与跨门点的区域 APB；
- 12、互锁功能：支持多门控制器任意组合的互锁功能，任何时候仅能打开一个门；
- 13、C/S 管理系统：提供 ZKAccess3.5 门禁管理软件，集人事、门禁、考勤于一体，专业门禁管理系统。

产品参数

参数	说明	
产品型号	C3-100	C3-200
产品名称	单门控制器	双门控制器
通讯方式	TCP/IP、RS485	TCP/IP、RS485
控锁输出	1	2
Wiegand 读头	2	4
辅助输入	无	2
辅助输出	1	2
尺寸	160*106*1.6mm	160*106*1.6mm
功能描述	单个门进出门刷卡，出门按钮	双个门进出门刷卡，出门按钮
容量	卡容量：3 万 记录容量：10 万	
工作环境	温度：0°C-55°C湿度：10%-80%	
工作电源	额定电压 12V(±20%)DC，额定电流≤0.5A	
锁控继电器输出	最大开关电压：36V（DC），最大开关电流：5A	
辅助继电器输出	最大开关电压：36V（DC），最大开关电流：2A	

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有改动，恕不另行通知。版权归广东中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网