

# UD18

超高频发卡器



## 产品介绍

UD18 发卡器是一款我公司研发的非接触式超高频发卡器。用户可以通过连接 demo 注册授权卡，发送设置命令更改设置。该系列发卡器基于 USB 无驱设计，集成度高、抗干扰能力强、体积小、性能更稳定，可通过 USB 连接电脑，简单方便，性价比高，提高工作效率。

## 产品型号

| 型号       | 说明   |
|----------|--|
| UD18RW-E | 欧标，支持卡片 EPCglobal UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c/915 卡<br>可设置为只读或读写 |
| UD18RW-F | 美标，支持卡片 EPCglobal UHF Class 1Gen 2/ISO 18000-6c/915 卡<br>可设置为只读或读写 |

## 产品特性

- ◇ USB 接口供电，即插即用，无需驱动；
- ◇ 可通过软件配置，可设置为只读或读写；
- ◇ 可支持 Windows/Android/Linux 多系统，可支持在线固件升级。

## 产品参数

| 型号     | 说明   |
|--------|--|
| 频率范围   | 902MHz—928MHz(美标) / 865—868MHz (欧标)  |
| 通讯接口   | USB  |
| 工作电压   | 5V   |
| 工作电流   | 300mA~2.5A   |
| 工作温度   | -25°C~+70°C  |
| 存储温度   | -30°C~+80°C  |
| 相对湿度   | 5%~80%(+ 25°C)   |
| 接口协议   | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C  |
| 通讯波特率  | 115200 bps   |
| 工作区域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCC, Europe and other regions following ETSI EN 302 208 Mainland China, Japan, Korea, Malaysia, Taiwan |
| 产品尺寸   | 107x107x23mm (误差±1mm)  |

**全国咨询热线：0755-29062099-8018**

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：[www.zkradio.com](http://www.zkradio.com)

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网