

FT1000

人脸门禁机



产品介绍

FT1000 是推出的一款自带卡加密的人脸门禁终端，区别于以往的面部静态识别，具有快速读取、动态识别的功能。采用 Linux 操作系统，支持 IC/CPU/国密卡验证，具有刷卡认证、人脸识别等验证方式，签到多种选择，轻松考勤；中英文输入法，轻松编写。标配 Wiegand in/out，具有门磁、报警等多种功能，守护您工作安全。

产品型号

型号	说明
FT1000M	支持人脸验证； 支持 ISO14443A/B, ISO15693 系列物理 UID 验证，支持 IC, CPU 加密验证 尺寸：203*92*22.5mm
FT1000G	支持人脸验证； 支持 ISO14443A/B, ISO15693 系列物理 UID 验证，支持国密 SM1 加密验证 尺寸：203*92*22.5mm
FT1000G1	支持人脸验证； 支持 ISO14443A/B, ISO15693 系列物理 UID 验证，支持国密 SM7 加密验证 尺寸：203*92*22.5mm

产品特性

- ◇ 高级门禁功能，守护工作环境；
- ◇ 多种智能识别融合，灵活应用不同场景的使用；
- ◇ 0.5 秒快速识别，远距离自动开门，更智能化产品体验；
- ◇ 百万像素双目摄像头搭配高清屏幕，图像无拖影，快速识别。
- ◇ 支持 IC/CPU/国密/加密射频卡验证。

产品参数

参数	说明
用户容量	10000 个
卡容量	10000 枚
面部容量	10000 张
记录容量	10 万条
显示屏	5 英寸 TP 彩屏
通讯方式	TCP/IP、选配 WIFI
基础功能	记录查询、Photo ID、带摄像头
支持卡片	IC/CPU/国密/加密
使用温度	0°C ~ 45°C
使用湿度	20%RH ~ 80%RH
电源规格	DC12V 3A
产品尺寸	203*92*22.5mm

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子技术有限公司所有。



微信公众号



企业官网