

R211 系列

门禁读卡器



产品介绍

R211 系列是无按键的非接触式射频门禁读卡器。外壳采用中国风设计，融入了中国结的现代简约变形图案样式，既适合古色古香的中式建筑设计，也能完美匹配简约风的现代建筑环境，适用于门禁控制、访客管理、出入道闸、无人超市、楼宇自控、电梯控制等领域。

读卡器自带配置卡配置功能，支持通过配置卡灵活配置读卡器的各类参数，例如卡片密钥、卡号输出格式、韦根模式，使得该读卡器能够非常方便满足各种个性化客户需求，提高服务效率。

产品型号

型号	说明
R211E	韦根接口； 读取 ID 厚卡、ID 薄卡、ID 钥匙扣卡的物理卡号。
R211M	韦根接口，支持 ISO/IEC14443A/B 协议； 1、读取 S50/S70/desfire/NTAG213/NTAG216/ultralight/FM1204/FM1208 的物理卡号； 2、二代身份证物理卡号。

产品特性

- ◇ 支持韦根输出；
- ◇ 内部使用环氧树脂浇灌，IP67 防水等级设计；
- ◇ 独特中国风设计，读卡器灯带象征中国结。
- ◇ 防静电保护设计；
- ◇ 支持配置卡直接配置读头。

产品参数

参数	说明
工作频率	13.56MHz、125KHz
工作电压	DC 12V (±5%)
工作电流	≤200mA
静态电流	≤150mA
支持卡片	IC 卡或 ID 卡 (Mifare S50、S70、CPU 卡等)
韦根格式	W26 或 W34
读卡距离	0-3CM (与卡片和工作环境有关)
相对湿度	20%-80%
工作温度	-20℃~+65℃
存储温度	-20℃~+80℃
输出短路保护时	≤100μs
接线定义	红(VCC) 黑(GND) 白(D1) 绿(D0) 紫(Beer) 灰(CLED) 黄(接地固定输出 WG26)
产品尺寸	90*90*16mm(误差±0.2)

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网