

UR502

超高频读卡器



产品介绍

UR502 系列超高频读头是我司自主研发的第三代 UHF 超高频读头。该产品采用模块集成设计，具有读卡性能稳定，一致性优良，工作电流低，使用寿命长，防水外壳设计等优点；该产品也是一款符合 CE、FCC 技术要求的产品，并取得 CE、FCC 认证证书。该系列产品模具重新设计开发，符合 IP66 等级防水。增加防雷击浪涌，通讯接口有韦根、RS485、USB。增加在线升级，使用 Nuvoton 在线升级协议，可同时读多张卡。

产品型号

型号	说明	读取距离
UR502BE	欧标, 865MHz-868MHz ,不加密 ,通讯方式 WG/RS485/USB/ 可同时读多张卡	可达 20m
UR502BF	美标, 902-906MHz (默认) 902-928Mhz (可选) ,不加密,通讯方式 WG/RS485/USB / 可同时读多	
UR502BE-T	欧标, 865MHz-868MHz 不加密,通讯方式: 数据由 TCP/IP 配置 /USB 可同时读多张卡	
UR502BF-T	美标, 902-906MHz (默认) 902-928Mhz (可选) ,不加密,通讯方式: 数据由 TCP/IP 配置/USB / 可	
UR502SE	欧标, 865MHz-868MHz ,不加密 ,通讯方式 WG/RS485/USB	可达 10m
UR502SF	美标, 902-906MHz (默认) 902-928Mhz (可选) ,不加密,通讯方式 WG/RS485/USB	
UR502SE-T	欧标, 865MHz-868MHz 不加密,通讯方式: 数据由 TCP/IP 配置/USB	
UR502SF-T	美标, 902-906MHz (默认) 902-928Mhz (可选) ,不加密,通讯方式: 数据由 TCP/IP 配置/USB	

产品特性

- ◇ IP66 防水等级，坚固耐用；
- ◇ 支持通过 DEMO 软件设置读头的 LED 灯待机状态和刷卡状态；
- ◇ 远距离不停车自动读取，刷卡距离远，操作便捷且省时；
- ◇ 采用一体化结构，内置高增益天线，远距离识别；
- ◇ 可同时读多张卡。

产品参数

型号	说明
频率范围	902~928MHz（美标），865~868MHz（欧标）
通讯接口	韦根、USB、RS485、TCP/IP
天线增益	12DBI（B 系列）、9DBI（S 系列）
输出功率	19-30dBm
工作电压	DC 9V~15V
工作电流	150mA（一直读卡）
工作温度	-10℃~+60℃
存储温度	-20℃~+70℃
相对湿度	5%~85%(+ 25℃)
接口协议	EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
工作区域支持	US, Canada and other regions following U.S. FCC,Europe and other regions following ETSI EN 302 208 Mainland China, Korea, Malaysi
产品尺寸	445*445*67.5mm（±5mm）（B 系列）、308.5*308.5*67.5mm（±5mm）（S 系列）

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子技术有限公司所有。



微信公众号



企业官网