

HR4200





产品介绍

HR4200 捷效•移动智能终端是我公司自主研发的基于 Android 6.0 操作系统的高性能、高可靠的工业级手持数据终端,能与其它设备进行无线通讯,提供良好的操作界面,支持一维/二维条码扫描、RFID 读写、红外通讯模块、 GPS 定位、拍照、语音通讯、 Wi-Fi、蓝牙等功能,广泛应用于物流快递、 零售管理、智能抄表、仓库管理、会议票务、追溯管理等各个行业,帮助企业提升管理效益,获得更高的投资回报。

产品型号

型号	操作系统	处理器	显示屏	说明
HR4200HE	欧标, Andriod 6.0	四核 Cortex-A17/ 主频高达 1.8GHz	5.0 寸	支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GPRS/GSM、Wi-Fi、蓝牙等多种无线通讯方式; 支持一、二维条码激光或影像扫描识读
HR4200HF	美标, Andriod 6.0	四核 Cortex-A17/ 主频高达 1.8GHz	5.0 寸	支持 TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GPRS/GSM、Wi-Fi、蓝牙等多种无线通讯方式; 支持一、二维条码激光或影像扫描识读

产品特性

- ◇ Android 6.0 的操作系统;
- ◇ TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/GPRS/GSM、Wi-Fi、蓝牙等多种无线通讯方式;
- ◇ 一、二维条码激光或影像扫描识读;
- ◇ 915MHz UHF RFID 读写;
- ◇ 蓝牙 4.0 近距离数据传输;
- ◇ 800 万像素自动对焦摄像头。

产品参数

参数	说明	
处理器	四核 Cortex-A17/主频高达 1.8GHz	
操作系统	Android 6.0	
内存	8GB ROM+1 GB RAM	
扩展插槽	Micro SD 卡(最高支持 32G), Micro SD 插槽	
显示屏	5.0 英寸, HVGA (1280x720) TFT 高亮度, LED 背光;	
触控屏	工业级电容触控屏(支持戴手套作业)	
摄像头 (可选)	800 万像素自动对焦带 LED 补光	
扫描窗玻璃	Corningâ Gorillaâ 玻璃 (康宁玻璃)	
键盘	28 键防磨损、内透光工业键盘	
主电池	3.7V 3600 mAh 锂聚合物电池	
音频	内置麦克风	
提示	振动提示/LED 提示/音频提示	
震动马达	内置可程序控制震动马达	
传感器	G-sensor (重力传感器)	
开发工具	Android SDK+JDK+Eclipse	
支持语言	Java, C	15 No. 00
√ ^{○○} 管理工具	iData tools	¹ 100)

E TO INCOME	Gu ^g us	A
工作温度	-10℃ ~ 50℃	ILE
存储温度	-20℃ ~ 60℃	in the second
· 湿度	0 ~ 95% (无结露)	II. II. IKRS
跌落规格	多次 1.2 米落摔水泥混凝土地面	T _{ija n} ador
滚落规格	500 次从 0.5 米高处滚落 (1000 次撞击)	
防护等级	IP65	
静电放电	± ±15kV 空气放电,±8kV 直接放电	14 to
外观尺寸	160 mm x 82 mm x 129 mm	*** *** ₁₀₀₀
手柄	111 mm x 38 mm x 47 mm [°]	€ ₁₇₅ / ₁₇₇
重量	230 克 (含标准电池)	
分辨率	1280 x 720mm	
无线广域网络 (网络频率)	4G: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41; FDD-LTE: B1/B3 3G: WCDMA: 2100MHZ, EVDO 800 MHz, TD-SCDMA:B34/39 2G: GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz	
无线广域网络 (数据业务)	GPRS/EDGE/ HSPA+/ EVDO /TDD-LTE/ FDD-LTE	
无线局域网络	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n(双频段:2.4G+5G)	
蓝牙	Bluetooth 4.0	La
GPS	高性能 GPS/AGPS 导航芯片	Co.,
USB 接口	1 个(Micro USB 接口)	
充电接口	1 个(底部充电接口)	
耳机接口	1 ^	. 🚳
光学分辨率	≥4 mil	
扫描景深	3.81 cm - 60.98 cm	W. A. 01001
扫描角度	47°± 3° (标准)	100 m
扫描速度	毎秒 102 次 ± 12 次 (双向)	<u> </u>
识读模式	CCD	ألم
读识精度	≥4 mil	
解码速度	最高可达 300 次/秒	139 To 1100 (100)
		KR3dio Electroni

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	≥3 mil	
扫描角度	全向	S C./.
扫描速度	每秒 300 次	
频率	915 MHz	
3.7.	4-6m [©]	
	ISO14443A(B)/15693	
NFC (可选)	支持	YE.
标准配件	电池,单槽 USB 通信充电座,手绳,手柄	1000
可选配件	电源适配器,底部充电卡夹、⑤	
应用范围	物流快递、 零售管理、智能抄表、仓库管理、会议票务、追溯管理等各个行业	
	42 PP 10	

全国咨询热线: 0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息,请登录中控瑞迪优官方网站:www.zkradio.com 注:以上图片及内容仅供参考,由于产品不断更新,广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符 所导致的任何争议,如有有改动,恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子技术有限公司所有。





微信公众号

企小中网