

# ZVI-802ST

低温电插锁 - 带信号输出



## 产品介绍

电插锁是一种电子控制锁具，通过电流来驱动“锁舌”的伸出或缩回以达到锁门或开门的功能。威安士电插锁采用微处理芯片控制电路，减小了电插锁功耗，具有真正意义的超低温功能，50万次的老化测试，防止机械故障，使电插锁更稳定、更环保耐用；电插锁主要针对玻璃门、木门、金属门来设计，是目前一种可控制双向平开门和推拉门的优质电动锁具，是实现门禁控制自动化管理的最佳选择。我们的产品已远销到全球六十个国家或地区，且广泛应用于机场、地铁、银行、监狱、智能大厦、智能小区等重要场所，为全球用户提供方便、快捷、智能化的出入口管理锁具，受到了用户的广泛好评和青睐。

## 产品型号

型号	说明
ZVI-802ST	(门状态信号+延时功能) / 锁体尺寸：长 205x 宽 35x 厚 40(mm) 短板尺寸：长 90x 宽 25x 厚 2(mm)

## 产品特性

- 1、光电控制技术，防止机械故障；
- 2、超低温设计，更安全更耐用；
- 3、超低功耗设计，更耐用更环保；
- 4、50 万次通电老化测试；
- 5、内置反向电流保护电路，防止装置(MOV)；
- 6、采用微处理芯片控制电路；
- 7、高强度铝合金锁体，不锈锁舌；
- 8、延时设置：0/3/6/9 秒可调。

## 产品参数

参数	说明
锁体尺寸	长 205x 宽 42x 厚 35(mm)
短板尺寸	长 90x 宽 25x 厚 2(mm)
工作电压	DC12V±10%
工作电流	110mA
信号输出	门状态信号输出
延时开门	0/3/6/9 秒
安全类型	断电开锁
适用门型	木门\玻璃门\金属门\防火门等
质量认证	CE/FCC/MA/ROHS/防火认证
选配支架	ZVI-80L/80U

**全国咨询热线：0755-29062099-8018**

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：[www.zkradio.com](http://www.zkradio.com)

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有改动，恕不另行通知。版权归广东中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网