

## RT712EM-BT

蓝牙门禁一体机



## 产品介绍

RT712EM-BT (R1280) 是我司基于物联网门禁应用研发的一款物联网门禁蓝牙一体机触摸按键门禁一体机, 产品基于 ISO/IEC14443A 协议开发, 外观高端大气, 使用安全且方便快捷, 具有高性价比, 强抗干扰能力, 支持多种卡片类型等特点, 兼容性强, 具有数据存储可靠, 通过蓝牙进行数据管理和下发, 实现远程一键开门、蓝牙开门、刷卡开门等功能, 可应用在社区管理、访客管理、酒店管理、无人超市等领域。

## 产品特性

- ◇ 业内领先蓝牙门禁一体机,实现蓝牙开门、密码开门、刷卡开门等功能;
- ◇ 支持读取 IC 卡、CPU 卡、Desfire 卡、ID 卡刷卡开门;
- ◇ 支持蓝牙 5.0 手机一键开门;
- ◇ 可以作为出门开关使用;
- ◇ 可接市面通用电磁锁、电插锁;
- ◇ 静电防护接触 4KV、非接触 8 KV;
- ◇ 支持防拆报警(设备本身报警);
- ◇ 支持消防报警。

## 产品参数

参数	说明	
产品尺寸	113mm×75mm×16mm±1.0MM	EISC EISC
工作频率	13.56MHz 125KHz	LA MARO
供电电源	DC 9~15V (±4%)	r Madon's
电流	待机电流 80mA,工作电流不超过 200mA	C V V
通讯功能	支持蓝牙通讯	
工作温度	-20℃ ~ 60℃	
存储温度	-20℃ ~ 60℃	
环保标准	符合 ROSH 标准	
防护等级	≥IP55	G <sub>M</sub>
静电防护	过接触 4KV,非接触 8KV	
用户数据	通过软件管理:增加用户,删除用户	
支持协议	ISO/IEC14443A	

欲了解更多联系方式及产品信息,请登录中控瑞迪优官方网站:www.zkradio.com 注:以上图片及内容仅供参考,由于产品不断更新,广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符 所导致的任何争议,如有有改动,恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子技术有限公司所有。





微信公众号 企