

UT500

超高频蓝牙一体机



产品介绍

UT500 系列是我公司研发的新一代 UHF 蓝牙一体机。采用专业 UHF 读卡芯片设计，具有读卡性能稳定，读卡性能一致性好，工作电流低，使用寿命长等优点。支持 WG、USB、TCP/IP、RS485、蓝牙等通讯和升级方式，产品外壳采用防水设计，取得 CE、FCC 等安全认证证书。广泛应用于停车场管理等场景。

产品型号

| 型号 | 说明 |
|------------|---|
| UT500BE-BT | 欧标 UHF 一体机 频段 865 ~ 868MHz 通讯方式 WG/USB/RS485/TCP/IP 445*445*32MM/无 logo |
| UT500BF-BT | 美标 UHF 一体机 频段 902 ~ 928MHz 通讯方式 WG/USB/RS485/TCP/IP 445*445*32MM/无 logo |
| UT500SE-BT | 欧标 UHF 一体机 频段 865 ~ 868MHz 通讯方式 WG/USB/RS485/TCP/IP 308.5*308.5*32MM/无 logo |
| UT500SF-BT | 美标 UHF 一体机 频段 902 ~ 928MHz 通讯方式 WG/USB/RS485/TCP/IP 308.5*308.5*32MM/无 logo |
| UT502BE-BT | 欧标 UHF 一体机 频段 865 ~ 868MHz 通讯方式 WG/USB/RS485/TCP/IP 445*445*32MM/可同时读多张卡/无 logo |
| UT502BF-BT | 美标 UHF 一体机 频段 902 ~ 928MHz 通讯方式 WG/USB/RS485/TCP/IP 445*445*32MM/可同时读多张卡/无 logo |
| UT502SE-BT | 欧标 UHF 一体机 频段 865 ~ 868MHz 通讯方式 WG/USB/RS485/TCP/IP 308.5*308.5*32MM/可同时读多张卡/无 logo |
| UT502SF-BT | 美标 UHF 一体机 频段 902 ~ 928MHz 通讯方式 WG/USB/RS485/TCP/IP 308.5*308.5*32MM/可同时读多张卡/无 logo |

产品特性

- ◇ UHF 超高频一体机产品;
- ◇ 符合 IP66 防水认证;
- ◇ 取得 CE、FCC 等安全认证证书;
- ◇ 可同时读多张卡;
- ◇ 支持 USB、RS485、TCP/IP、蓝牙多种通讯和升级方式;
- ◇ 通讯接口有 WG、USB、TCP/IP、RS485、蓝牙;
- ◇ 具有读卡性能稳定, 读卡性能一致性好, 工作电流低, 使用寿命长等优点。
- ◇ 可存储 5000 用户
- ◇ 具有多色灯光提示, 可通过配置选择
- ◇ 支持蓝牙远程控制

产品参数

| 型号 | 说明 | | | |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 型号 | UT500B 系列 | UT500S 系列 | UT502B 系列 | UT502S 系列 |
| 产品尺寸 | 445*445*32MM (±1.5mm) | 308.5*308.5*67.5mm (±1.5mm) | 445*445*32MM (±1.5mm) | 308.5*308.5*67.5mm (±1.5mm) |
| 工作频率 | 865 ~ 868MHz 欧标 / 902 ~ 928MHz 美标 | | | |
| 支持协议标 | EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | | | |
| 电气参数 | 工作电压: DC 9 - 15V | | | |
| 电 流 | 待机电流小于 1A, 刷卡电流小于 3A | | | |
| 通讯接口 | WG、USB、TCP/IP、RS485、蓝牙 | | | |
| WG 通讯 | 韦根格式可选项 (26、34、42、58、66、74、82、90、98), 默认韦根 26 | | | |
| RS485 通讯 | 1.默认波特率为 115200, 地址为 0 2.波特率可设置为 9600/19200/38400/57600/115200 | | | |
| TCP/IP 通讯 | 可设置为读头模式和读写器模式 | | | |
| 工作温度 | -20°C—65°C | | | |
| 存储温度 | -20°C—80°C | | | |

| | | | | |
|------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 天线增益 | 9/12dBi | | | |
| 指示灯 | 1.待机指示灯可选（红、黄、绿、青、蓝、紫、白），默认为红灯常亮； 2.刷卡指示灯可选（红、黄、绿、青、蓝、紫、白），默认为刷卡绿灯亮200ms | | | |
| 刷卡距离 | 15m, 高度不低于 180 厘米, 左右两边延伸各 3 米。 | 10m, 高度不低于 180 厘米, 左右两边延伸各 3 米。 | 15m, 高度不低于 180 厘米, 左右两边延伸各 3 米。 | 10m, 高度不低于 180 厘米, 左右两边延伸各 3 米。 |

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子有限公司所有。



微信公众号



企业官网